

Körting-Cyclo-Super

mit Kurzwellen Mod. S 2400 WL Die Krone 10 jähriger deutscher Radiotechnik Neue Wege im Empfängerbau!

Fading-Hexode — Binode mit Tetrode — Kraftpenthode aber 6 Ultra-Steilkreise (D.R.P.a.) 2 abstimmbar - 4 fest Daher die unerhörte Leistung!

50 Mikrovolt Höchstempfindlichkeit - 9 Kilohertz absolute

Ohne klangverzerrende Rückkopplung, weder bedienbar noch fest Dioden-Gleichrichtung - Volldynamischer Speziallautsprecher 2 Watt Sprechleistung - Überragende Klangschönheit

Spitzenleistungen in jeder Preisklasse



- Absolute Einknopfabstimmung Kinderleichte Bedienung
- Synchron-Skala. Zweibequemlesbare Sendertabellen m. Lichtpunkt-Stationsmelder - Gleichlaufende Drehskala, in Kilohertz u. Megahertz geeicht - Farbige Lichtsignale zur Anzeigung des Wellenbereiches
- Besonders schönes Edelholzgehäuse Akustisch richtig. Universal-Wellenschalter mit Edelmetall-Druckkontakten – Ultra-Sperrkreis – Lautstärkeregler – Klangregler, zugleich Störblende – Automatische Lichtantenne

Preis mit Röhren:

Für Wechselstrom . . . RM. 264.-

Röhren: Wechselstrom RM. 49 .-

Körting-Einkreiser

mit Kurzwellen

Mod. R 110 WL/GL

vom Körting-Europa-Empfänger zum Weltempfänger!

Mit 2 Röhren mehr als-mit 31 - Ultra-Steilkreisschaltung

Modernste Röhrenbestückung

Beachten Sie:

Neueste Hochfrequenz-Penthoden — Verstärkungsfaktor = 5000Brummfreie Kraftpenthode - 2 Watt Sprechleistung

Volldynamischer Spezial-Lautsprecher - Hervorragende Klanggüte - Formschönes Edelholzgehäuse, akustisch richtig



Viel leichtere Bedienung durch:

- 1. Großsichtskala mit 3 Wellenbereichen
- Grobsichtskala imt 3 Weitenbererchen
 Zuverlässige Eichung Luftkondensator
 Antennenkopplung mit festen Rasten dazwischen feineinstellbar
 Differential-Rückkopplung Kein Nachziehen
 Ultra-Sperrkreis für Mittelwellen
 Ansteckmöglichkeit für Langwellen-Sperrkreis
 Automatische Lichtantenne

Noch größere Betriebssicherheit und verringerte Störanfälligkeit durch;

- Edelmetall-Druckkontakte am Wellenschafter
 Störschutzfiller Störblende / Tonblende
 V. D. E.-Ausführung

Preise mit Röhren:

Für Wechselstrom . . . RM. 158.-Für Gleichstrom . . . RM. 163.-

Röhren: Wechselstrom RM. 33.-Gleichstrom RM. 31.50

Körting-Zweikreiser

mit Kurzwellen

Mod. R 215 WL/GL


Sein Feld - die Welt!

Das Gerät für den musikalischen Feinschmecker

Übertrifft jeden normalen Super gleicher Röhrenzahl Modernste Röhrenbestückung Beachten Sie:

Neueste Hochfrequenz-Penthoden Verstärkungsfaktor = 5000

Brummfreie Kraftpenthode — 2 Watt Sprechleistung



Was auch den Fachmann überrascht:

5-millionenfache Gesamtverstärkung 20 Mikrovolt Höchstempfindlichkeit Trennschärfe wie bei einem Super



Bedienung spielend einfach durch:

- 1. Zwillingsskala mit Lichtband Bequem lesbar
- 2. Genaue Eichung aller 3 Bereiche
- 3. Praktische Einknopfabstimmung -Rückkopplung nur für extreme Leistungssteigerung
- 4. Ultra-Sperrkreis
- 5. Automatische Lichtantenne

Weitere Vorzüge:

- 1. Edelmetall-Druckkontakte am Universal-
- 2. Störschutzfilter Störblende/Tonblende
- 3. V. D. E.-Ausführung

Preise mit Röhren:

	Wechselstrom										
Für	Gleichstrom.							,	,		RM. 245

Röhren: Wechselstrom RM. 47 .-Gleichstrom RM. 47 .-





Ruf 26690

Körting-Hexoden-Super S 3410 WL/GL

Gestern Wunschtraum - Heute Wirklichkeit

Der Groß-Super mit allen Schikanen

Modernste Röhrenbestückung: U. a.: Fading-Hexode - Misch-Hexode - Binode Volldynamischer Spezial-Lautsprecher von höchster Klanggüte. Auserlesenes Edelholzgehäuse - akustisch richtig

Die Spitzenleistung: 20-millionenfache Gesamtverstärkung

- 9 Kilohertz absolute Trennschärfe
- 5 Mikrovolt Höchstempfindlichkeit
- 3 Watt Sprechleistung (auch bei Gleichstrom)

Großer Fortschritt der Empfangstechnik:

Für Gleichstrom RM. 95.50

- Vollautomatischer Schwundausgleich mehr als 1:400000
- Selbsttätige Lautstärkebegrenzung Keine Übersteuerung mehr
- Automatische Störsperre Störgeräuschfreier Übergang von Sender zu Sender
- Empfindlichkeitsregler zur Anpassung an das örtliche Störgeräuschniveau -Guter Fernempfang auch in störverseuchten Gegenden
- Klangregler mit erweitertem Regelbereich zur Feineinstellung der Klangfarbe -Gleichzeitig Störblende
- Lautstärkeregler im Niederfrequenzteil, für Rundfunk und Schallplatten

Preise mit Röhren:

Röhren: Für Wechse	elstrom 1	RM. 75.50		
Für Gleichstrom			 	. RM. 402 .—
Für Wechselstrom.			 	. RM. 375 .—

Optimeter D. R. G. M.

Siehtbare Abstimmung auf optimale Senderstärke und Empfangsgüte -Zeigt an, ob der Sender arbeitet und mit welcher Feldstärke er ankommt-Lautlose optische Einstellung möglich

Synchron-Skala D. R. P. a. - D. R. G. M.

Pultförmig mit bequem lesbaren Abstimmtabellen - Lichtpunktzeiger -Gleichlaufende Drehskala mit Kilohertz-Eichung - Indirekte Skalenbeleuchtung, gleichzeitig Leselampe

Volksempfänger VE 301

Auch in unserem Programm erscheint der Volksempfänger, den wir gemeinsam mit der gesamten deutschen Funk-Industrie herausbringen. Dieses Gerät ist für diejenigen Volkskreise bestimmt, die sonst keine Möglichkeit haben würden, an dem unschätzbaren Kulturgut des Rundfunks teilzunehmen.



Der Volksempfänger VE 301 ist ein Einkreis-Zweiröhrenempfänger mit zwei Wellenbereichen (ohne Kurzwellen) und eingebautem magnetischem Lautsprecher (Freischwinger). Er bringt im Lautsprecher bei richtig verlegter Antenne den Sender des Empfangsbezirks und den Deutschlandsender.

> Preis: Typ VE 301 W bzw. O einschl. Röhren . . . RM. 76 .-